KIT DE MANTENIMIENTO DE FIBRA DE ULTIMA MILLA





El Kit de mantenimetno de fibra de ultima milla incluye la selección de herramientas indispensable para eficientizar la instalación de los enlaces de fibra hasta el sitio del cliente. Un buen empalme comienza en un buen corte, y la selección de toalla seca y dispensador de fibra permite realizar los cortes de fibra y limpiar el desecho evitando accidentes con las rebabas de fibra en sitio.

Desde la preparación del cable, el corte de la fibra hasta la medición de la calidad del servicio, ayudando al técnico a realizar el trabajo rápidamente con herramientas de calidad para ofrecer servicios de alta velocidad con experiencia de servicio sobresaliente.

KIT DE MANTENIMIENTO DE FIBRA DE ULTIMA MILLA



CORTADORA DE PRECISIÓN

- Se usa para corte de fibra sencilla.
- Previene doble corte en las fibras
- Posee superior altura de cuchilla y rotación ajustable
- 24 posiciones con 2000 cortes por posición
- Operado con pasos mínimos



Diametro de fibra desnuda	0.25mm~0.9mm
Diametro de recubrimiento exterior	125μm
Tipo de fibra	Sencilla o Ribbon (Holder intercambiable)
Longitud de corte	9~16mm(φ0.25) 10~16(φ0.9)
Angulo de corte	≤0.5°
Vida de la cuchilla	48000 cortes
Modo	Semiautomatico
Tamaño	63 mm(Ancho)*76 mm(Largo)*63 mm(Alto)
Peso	430 g

VFL DE 5 MW

Conector	FC, ST, SC
Rango de longitud de onda	800 ~ 1700
Rangos de medición	50 a +26 dB
Incertidumbre	±5%
Longitud de onda estándar	850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm
Resolución de pantalla	mW:0.1% dBm:0.01dBm
Temperatura de operación	10~+60°C
Temperatura de almacenaje	30~+70°C
Tiempo de apagado	10 minutos
Tiempo de operación continuo	≥120 h
Dimensiones	186mm*100mm*50mm
Peso	240 g



TIJERAS DE KEVLAR

- Tijeras ligeras para cortar hilos de Kevlar
- Manijas ergonómicas que proveen confort para la sujeción
- Longitud: 140 mm
- Peso: 70 g





KIT DE MANTENIMIENTO DE FIBRA DE ULTIMA MILLA



PINZA DE 3 HOYOS

- Material: Acero S50C
- 3 agujeros para pelar recubrimiento, chaqueta protectora o revestimiento

1.6-3.0mm	600-900um
600-900um	250um
250um	125um



LIMPIADOR DE FERULA DE 2.5 MM

Limpiador para férulas ergonómico diseñado para trabajar con conectores machos y hembras de 2.5 mm, removiendo polvo, aceite y otras imperfecciones, sin dañar o raspar los conectores. Con una vida útil de 800 limpiezas



KIMWIPES

- Toallitas de bajo residuo de -4.4" x 8.4"
- La toalla estándar de para limpieza estándar
- Libre de silicón, Fabricación 100 % libre de celulosa
- La toalla sencilla está diseñada para eficientemente limpiar polvo y liquido en una variedad de aplicaciones delicadas



RECOLECTOR DE FIBRA

Volumen: 80mlColor: Negro

• Altura total : 75mm

Altura del cuerpo de la botella: 74mm

Diámetro: 43mm



